

Richtlinien für die Anlieferung digitaler Druckdaten

Allgemeine Infos zu Labeldruck und Verpackungsdruck

Labeldruck Pressung (Offset/Siebdruck)

Bei der Pressung von CDs, DVDs und Blu-rays bieten wir Ihnen alternativ den Sieb- und den Offsetdruck als Labeldruck-Verfahren mit bis zu 6 Farben an. Wir empfehlen immer eine weiße Unterdruckung, um die optischen Unterschiede zwischen dem metallisierten und dem transparentem Teil der Disc auszugleichen. Der weiße Unterdruck zählt bereits als 1. Farbe.

Der **Siebdruck** ist besonders für Drucke mit Sonderfarben mit flächigen Darstellungen geeignet, da bei diesem Druckverfahren die Farben brillant zum Ausdruck kommen.

Drucke in den 4 Euroskalen-Farben (cmyk) werden häufig im Offsetverfahren umgesetzt. Der Offsetdruck eignet sich besonders für fotorealistische Darstellungen und Farbverläufe, da feinere Raster und größere Tonwertumfänge möglich sind. Eine Veredelung mit Glanz- oder Mattlack (vollflächig oder partiell) kann als 6. Farbe aufgebracht werden.

Der Offsetdruck weist eher eine matte Oberfläche auf, während mit Siebdruck die Farben stärker glänzen.

Sonderfarben werden ausschließlich nach dem PANTONE solid coated Matching System im Siebdruckverfahren gedruckt.

Labeldruck Brennservice (Thermoretransfer)

Für die Produktion von CD-R, DVD-R sowie BD-R als Kleinserie bieten wir auch die Bedruckung im Thermoretransfer-Verfahren an. Bitte beachten Sie, dass dieser Druck technologiebedingt nicht farbverbindlich ist.

Verpackungen und Drucksachen

Der Druck von Kartonverpackungen und von Papier-Drucksachen (Cover, Inlays, Booklets) erfolgt bei Auflagen ab 500 Stück im Offsetverfahren.

Für Kleinserien werden Papierdrucksachen im Digitaldruck hergestellt. Bitte beachten Sie, dass der Digitaldruck nicht farbverbindlich ist.

1. Übertragungswege und Datenträger

- per Upload auf unseren Server (Bitte kontaktieren Sie unseren Customer Service)
- Email bis max. 10 MByte
- CD-R / DVD-R
- USB-Stick

2. Dateiformate

- **Stellen Sie uns bitte nach Möglichkeit PDF-Dateien (X-3) zur Verfügung.**
- Liefern Sie bitte einen standverbindlichen Farbausdruck in Originalgröße.
- Liefern Sie bitte Grafikdaten und Proofs ohne Farbprofile.
- Proofs können wir nur mit gültigem FOGRA-Keil als farbverbindliche Vorgabe verwenden.

Anforderungen an die Daten

- Graustufen-Farbbilder mindestens 300 dpi
- S/W-Bilder mindestens 1200 dpi
- alle Farbbilder in CMYK
- Sonderfarben bitte als solche im Format Pantone solid coated anlegen

PDF

- Format X-3
- alle Schriften einbetten

Offene Dateien

Unterstützt werden derzeit folgende Formate:

- Adobe Illustrator
- Adobe Indesign
- Adobe Photoshop
- Alle Komponenten sind mitzuliefern.
- Schriften, wenn möglich, in Pfade umwandeln